



# 125 R-START

MOTEUR MONOCYLINDRE 4 T 125 CC  
 EMBRAYAGE AVEC DEMARRAGE EN PRISE  
 TAUX DE COMPRESSION 9:3:1  
 LUBRIFICATION SANS PLOMB 95  
 CARBURATION 22  
 ALLUMAGE CDI  
 MISE EN ROUTE KICK  
 TRANSMISSION 4 VITESSES (POINT MORT EN BAS 1/2/3/4 EN HAUT)  
 TRANSMISSION FINALE COURRONNE 43 DTS/PSB 16 DTS /CHAINE 420

PARTIE CYCLE  
 SUSPENSION AVANT FOURCHE UPSD RENFORCÉE  
 TE DE FOURCHE MONTE SUR ROULEMENT CONIQUE

SUSPENSION ARRIERE AMORTISSEUR AR REGLABLE EN DETENTE

CADRE CADRE CHROMOLY RENFORCE  
 FREINAGE AVANT FREIN A DISQUE HYDRAULIQUE  
 FREINAGE ARRIERE FREIN A DISQUE HYDRAULIQUE

PNEU AVANT 60/100/14  
 PNEU ARRIERE 80/100/12  
 ROUES AVANT ET ARRIERE CHROMOLY  
 RAYONS RENFORCES

POIGNEE CAOUTCHOUC  
 SELLE SELLE NOIRE 40 MM DE HAUTEUR  
 BRAS OSCILLANT CANTILEVER  
 REPOSE PIED ACIER

DIMENSIONS  
 EMPATTEMENT 1600 MM  
 LARGEUR TOTALE 736 MM  
 HAUTEUR DE SELLE 740 MM  
 POIDS A SEC 62 KG  
 CAPACITE RESERVOIR 3 LITRES



Photo non contractuelle

ENGINE TYPE 125CC SINGLE CYLINDER  
 AIR COOLED 4 STROKE  
 COMPRESSION RATIO 9:3:1  
 LUBRIFICATION SANS PLOMB 95  
 CARBURATION 22  
 LIGHTING CDI  
 STARTUP KICK  
 TRANSMISSION 4 SPEED WITH MANUAL CLUTCH  
 FINAL DRIVE #420 16T F RONT /43T / R EAR

PART CYCLE  
 FRONT SUSPENSION FORK WITH AXLE PINCH  
 BOLTS /CNC B ILLET

REAR SUSPENSION LONG TRAVEL SHOCK WITH REBOUND  
 ADJUSTMENT AND EXTENDED TAPERED  
 DESIGN ALUMINUM SWING ARM

FRAME CHROMO  
 FRONT BRAKE HYDRAULIC DISC WITH STEEL BRAIDED LINE

REAR BRAKE HYDRAULIC DISC WITH STEEL BRAIDED LINE

FRONT TIRE 60/100/14  
 REAR TIRE 80/100/12  
 WHEELS CHROMOLY WHEELS WITH HD S POKES

GRIPS HALF WAFFLE  
 SEAT 40MM TALLER GRIPPER /B LACK  
 SWING ARM CANTILEVER  
 PEGS STEEL

DIMENSIONS  
 WHEELBASE 1600 MM  
 OVERALL WIDTH 736 MM  
 SEAT HEIGHT 740 MM  
 DRY WEIGHT 62 KG  
 FUEL CAPACITY 0.8 GALLON

- > MOTEUR 125 AVEC DEMARRAGE EN PRISE N1234
- > POIGNEE DE GAZ MONTEE SUR ROULETTE
- > ROUE AV EN 14
- > ROUE AR EN 12
- > CADRE EN CHROMOLY
- > NEW DISQUE AV ET AR PETALE YCF
- > NEW FOURCHE UPSD INVERSEE
- > NEW PNEU CROSS AV ET AR YCF
- > NEW PROTECTION DE PSB

Tous les modèles présentées sont des motos aux normes CE.

Véhicule non homologué et interdit sur la voie publique.  
 Usage réservé uniquement sur circuit fermé et privé.  
 Toujours porter un casque, des lunettes et vêtements de protections.  
 Les enfants de - de 14 ans utilisant ce véhicule doivent être sous la surveillance d'un adulte.  
 Lire attentivement le manuel du propriétaire avant utilisation.  
 Ne jamais monter en tant que passager